



ST-UD Solfångare utan drivpaket och 8 års garanti

Detta **ST-UD** solfångarsystem är mycket effektivt med **1910 kWh/år**. Det är ett s.k. torrt system. Det innebär att om ett glaströr genom olyckshändelse skulle gå sönder och man måste byta rör, så kan man göra det utan att stanna systemet. Det sker ingen märkbar förlust av effekt under bytet och vätska läcker inte ut.

Tillbehör: Specialpump för påfyllning, trycksättning med manometer. OBS! Inkluderas utan extra kostnad när du handlar solfångarpaket ST1, ST2 eller ST3 från oss!

Se bild och bruksanvisning för detta specialverktyg på sidan ”Pump för påfyllning & trycksättning”. Ett specialverktyg, som kommer att behövas för framtida bruk, när systemet ska fyllas på och trycksättas.

ROT-avdrag Solar Teknik ST-UD – ROT-avdrag 30% på installation

Vakuurrör Format: 58mm x 1800mm med 30 rör. Högeffektiv vakuurrörsolfångare med 1910 kWh/år. Ett paket som lämpar sig att komplettera med befintlig solfångaranläggning.

Solfångare Rörmaterial: Högkvalitativt Boro-silikat glas. Glasets tjocklek 2mm.
Energikapacitet: **ST-UD** = 1910 kWh/panel/år. Byggyta: 4.54 m². Format: 2600mm L x 1975mm H Anslutning: 22mm syrefritt kopparrör. Rekommenderade installationsvinkeln för solfångare är mellan 20° – 45°.

Våra solfångare kan monteras på tak, på markställning eller på fasad.

Ej inkluderat i priset Frakt, installation, tank med solslinga/värmeväxlare, rördragning och rörisolering ingår ej i priset.

När det gäller rördragning rekommenderar en VVS-installatör 22mm isolerat kopparrör för våra solfångare.

Miljö Solvärme är en gratis, ren, oändlig och miljövänlig energikälla. Solfångare används för att fånga in solstrålar och omvandla dess energi till värme.

Pris: Komplet solfångarpaket 9495 kr inkl. moms

Mejl: kontakt@solar-teknik.com